

# VANOQUAT

ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

**P.V35**

Κωδικός Προϊόντος: A038

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το VANOQUAT είναι ένα τεταρτοταγές απολυμαντικό απορρυπαντικό για χρήση στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βούρτσισμα, διαβροχή ή ψεκάσμο σε προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης ενός ή δύο σταδίων.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- \* Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1276
- \* Ισχυρό τεταρτοταγές απολυμαντικό
- \* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό με το χέρι ή μέσω εξοπλισμού πλυσίματος υπό πίεση και ψεκάσμο
- \* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό απολυμαντικό αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός
- \* Αποτελεσματικό έναντι μεγάλης ποικιλίας παθογόνων οργανισμών και οργανισμών που προκαλούν σήψη
- \* Αποτελεσματικό σε συνθήκες σκληρού ή μαλακού νερού
- \* Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης ενός ή δύο σταδίων
- \* Ασφαλές για τη χρήση σε μαλακά μέταλλα και επιφάνειες.

**Κατασκευάζεται στην Αγγλία από την εταιρεία EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, της οποίας το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει καταχωρηθεί στο THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION με αριθμό μητρώου FM 09535**

## ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το VANOQUAT πρέπει να χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό απορρυπαντικό στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ**

Το VANOQUAT πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 1.0-2.0% κατ' όγκο (10-20mls/λίτρο). Οι έντονες ακαθαρσίες θα πρέπει να απομακρύνονται πριν από την εφαρμογή του διαλύματος με καθαρό πανί, βούρτσα ή εμβάπτιση. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ**

Μετά από σχολαστικό καθαρισμό με κατάλληλο απορρυπαντικό και ξέπλυμα με καθαρό νερό, το VANOQUAT πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκέντρωση 0,5-1,0% κατ' όγκο χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί, μια βούρτσα, εμβάπτιση ή ψεκάσμο υψηλής ή χαμηλής πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή και μεγαλύτερη.

Σε όλα τα προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται χρόνος επαφής 10 – 15 λεπτών πριν από το ξέπλυμα με πόσιμο νερό.

### **ΑΤΜΟΣ**

Σε περιοχές υψηλής φροντίδας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ατμός ως ένα επιπλέον στάδιο υγιεινής. Το VANOQUAT θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 0,5-1,0% κατ' όγκο (5-10mls/λίτρο) μέσω κατάλληλου εξοπλισμού δημιουργίας ομίχλης. Για αποτελεσματική απολύμανση, θα πρέπει να ατμοποιούνται 2 – 3 λίτρα διαλύματος ανά 100m<sup>3</sup> αέρα.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

Περιέχει Cocodimethylbenzyl ammonium chloride.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2μπουκάλια πολυθενίου των 5lt συσκευασμένα σε κούτα από χαρτόνι, βαρέλια πολυθενίου 25lt και βαρέλια πολυθενίου 200lt.

Ημερομηνία αναθεώρησης: 0304

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

**ΑΥΛΙΣ ΑΕΒΕ**

ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141

E-mail: [avlis-main@avlis.com.gr](mailto:avlis-main@avlis.com.gr)

ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΓΧΚ.:7250/0/2002